

その他の製品

粉末脱臭剤 P7Fシリーズ/P15/PM-25C | レオライト MT-01 | エアーケム A-125ドライ | おそうじ番 | YR-26 |



エアーケム P7Fシリーズ・アメニクリーン P15・PM-25C 粉末脱臭剤

エアーケムP7F-4・P7F-1およびアメニクリーンP15、PM-25Cは、天然の植物性精油、無機ケイ酸塩、有機酸、各種ビルダーを特殊配合した、臭気中和及び化学中和を主体にした粉末脱臭剤です。

特長

- 硫化水素、アンモニア、アミン等の臭気を臭気中和及び化学中和することで、脱臭することができます。
- 速効性と遅効性を兼ね備えた粉末脱臭剤です。
- 汚泥、建設土壌などの表面に散布することで、大きな脱臭効果を発揮します。



品種と用途

品名	エアーケムP7F-4	エアーケムP7F-1	アメニクリーンP15	アメニクリーンPM-25C
主用途	脱水ケーキ、し渣、建設土壌、各種廃棄物 など			
適用	酸性臭気	塩基性臭気	塩基性臭気	酸性～塩基性臭気
外観	粉末			
pH (1%)	12.0	3.0	2.5	－ (分散)
荷姿	15kg パッキングケース入		20kg 袋入	15kg 袋入

使用方法

標準使用法は下記の通りですが、臭気の強度に応じて調整してください。

- ・表面散布の場合：1m²あたり 0.1～0.5kg
- ・混合散布の場合：1m³あたり 1～5kg

使用上の注意事項

- ・本品は有機酸、アルカリビルダー等を配合していますので、取り扱いには手袋を着用して行ってください。
- ・万一、眼に入ったり、皮膚に触れた時には水洗いを充分に行なってください。
- ・食品添加物ではありませんので、食品に直接散布しないように注意してください。

レオライト MT-01 オイルスカム用分散剤



レオライトMT-01は、界面活性剤を主成分としたオイルスカム用分散剤です。下水道管路のマンホールやビルピット、排水ピットで発生するオイルスカムは、機器や側壁に付着し、機器の誤作動や閉塞及び悪臭の原因となり、定期的な洗浄等の保守管理に莫大な経費が必要でした。レオライトMT-01は専用円筒容器に投入し、容器をオイルスカム排水に投入・浸漬させると、オイルスカムが界面活性剤の作用で強力に分散し、機器や側壁に付着することが防止できます。これにより保守管理の経費削減が期待できます。

特長

- オイルスカムを強力に分散し、機器や側壁への付着を防止する。
- マンホールポンプ等機器の誤作動を防止できる。
- 洗浄作業の回数を減じることができ、経費削減に寄与できる。
- 本製品はばっ気槽の微生物に悪影響を与えない。
- 専用円筒容器を吊り下げて浸漬するだけで、操作が簡単。
- マンホールの場合、分散効果は約1ヶ月間持続する。

製品荷姿

10kg ダンボール箱 (1kg/1本×10本入り)

使用方法

- ・レオライトを投入した容器の底を排水に数cm浸漬する。
- ・マンホールポンプのスカム対策の場合、通常1本で約1ヶ月の持続効果。排水量の多い時期や、オイルスカムの多い排水は状況を見て追加してください。
- ・設置位置は、ポンプ起動開始の水面高さを基準とする。常時排水に浸漬しなくてよい。

取り扱い注意

- ・本品は食べられません。万一、口に入れたり飲み込んだ場合は吐き出させ、医師の処置を受けてください。
- ・内容物が皮膚についた場合、水で洗ってください。万一、目に入った場合はきれいな水で十分洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・直射日光や高温の場所でのご使用・保管は避けてください。

お願い

- ・現場での使用に当っては事前に使用条件、使用方法及びこれらの条件下での効果をご確認ください。
- ・記載内容は新しい知見などにより、改正されることがあります。

エアーケム A-125ドライ

清掃用洗浄・臭気中和型脱臭剤【業務用】



エアーケムA-125ドライは、天然の植物性精油と界面活性剤、各種ビルダー等を配合したユニークな清掃用洗浄・脱臭剤です。エアーケムA-125ドライは、ビルディング、ホテル、駅、学校、空港、スーパーマーケット、工場、病院、地下街など頻りに利用される建物の床、フロアタイル、トイレ等の洗浄に最適です。また、陶器、クロム、ステンレススチール、大理石、その他耐水塗料仕上げの床面や壁面などにも安心してご使用できます。

製品荷姿

14g×250個入

使用方法

- ・本品一包みを袋を破らずにそのままポリバケツ（約12リットル）の水または温水に溶かす。
- ・ぞうきん、モップ、スポンジ等で汚れているところに塗りつける。
- ・きれいなモップなどで拭きとってください。
- ・頑固な汚れには、一包みをポリバケツ半分（約6リットル）の水または温水に溶かしてご使用ください。

使用上の注意事項

- ・室内で乾燥した場所に保管してください。
1回分を取り出した後はフタをしっかりと閉めてください。
- ・子供の手の届く所に保管しないでください。
- ・万一飲み込んだ場合には、大量の水かミルクを飲ませて吐かせる等の処置をし、医師に相談してください。

おそうじ番

嘔吐物処理剤



乗り物や飲食店、駅構内などで見られる嘔吐物は、悪臭を放ち大変不快で後末に困るものです。「おそうじ番」は、私たちの永年の脱臭技術を応用して開発。嘔吐物に振りかけるだけで悪臭を抑え、簡単に掃除することができます。

特長

- 嘔吐物独特の不快な悪臭を直ちに抑制します。
- 抗菌剤配合により嘔吐物の腐敗（悪臭発生）を抑制します。
- 取り扱いが簡単な粉末タイプで水分を素早く吸収します。
- 嘔吐物の量に合わせて使用量を調整できます。
チャックで密封することで、残りを次回に使用できます。
- 安全性が高いです。

製品性状

外 観	白色粉末
主成分	植物性精油、 特殊高分子吸着剤、 食品添加物製剤、抗菌剤
荷 姿	300g×20袋、10kg箱

使用方法

- ・嘔吐物の表面全体におそうじ番をふりかけ、2～3分放置してください。
- ・ドロドロの嘔吐物が次第に固まっていきます。ほうきで集めて除去してください。
- ・集めた固形物は、産業廃棄物（可燃ごみ）として処分してください。

ご使用上の注意

- ・保管する場合には湿気にご注意ください。
- ・食べられませんので、お子様の手の届く場所に置かないでください。
- ・安全性の高いものですが、手についた時は水洗いしてください。
- ・高価なじゅうたん等でご使用の場合に、色落ちが起こるケースもありますのでご注意ください。

YR-26

FRP用ポリエステル樹脂洗浄剤

不飽和ポリエステル樹脂を含浸してFRPを作る際に使用する、刷毛やローラーの洗浄にはアセトンが使用されますが、安全面、環境面などで作業性に問題があります。

YR-26は、同用途のアセトン代替として開発したもので、安全性、環境面を配慮した水系洗浄剤です。

特長

- 刷毛、ローラーに付着した樹脂の洗浄に優れる洗浄剤です。
- 引火性、揮発性がなく安心してご使用いただけます。
- 皮膚に対する影響は、日本産業皮膚衛生協会のテストで安全性が確認されています。
- アセトンに比較してコスト的に大きなメリットがあります。

製品荷姿

缶入18kg詰

使用方法

- ・10倍希釈を標準量とし、刷毛、ローラーを浸漬し、十分もみ洗いをしてYR-26を内部までしみこませ、洗ってください。
- ・樹脂を落とした後は、刷毛やローラーを必ず水洗した後、乾燥してください。

使用上の注意事項

- ・YR-26は皮膚に対しては比較的安全に設計しておりますが、ご使用の際には、メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用下さい。
- ・YR-26は水溶性で速乾性がありません。ご使用前には十分乾燥してご使用下さい。少量溶剤に浸漬して水切りを行うと乾燥が促進されます。
- ・YR-26は界面活性剤が主成分です。溶剤と異なり樹脂を乳化させて除去しますので、必ずもみ洗いを励行してください。



株式会社

第一工業製薬グループ

<http://www.dcc-web.co.jp/>

研究部

クリーンケミカル研究グループ

〒601-8391

京都市南区吉祥院大河原5番地

075-326-7675

クリーンケミカル営業部

東部営業所

〒104-0031

東京都中央区京橋1丁目3番1号

八重洲口大栄ビル9階

03-3275-0567

【受注専用】03-3275-0584

クリーンケミカル営業部

西部営業所

〒541-0043

大阪府中央区高麗橋4丁目2番16号

大阪朝日生命館2階

06-6229-1755

【受注専用】06-6229-1790